

Lp		jedn.	1	2
Model			SDV-H 6234 HH	
Nazwa dla rozróżnienia			SDV-H 6234 HH AAC	SDV-H 6234 HH manual
Powierzchnia stołu		mm	6000x3200	
Odległość między kolumnami		mm	3500	
Przejazdy osi	X	mm	6200	
	Y		3900	3400
	Z		1000	
Min/max odległość czoła wrzeciona od stołu		mm	570/1570	
Max obciążenie stołu		kg	30 000	
Rowki T – rozmiar/rozstaw		mm	22/200, 16szt.	
Moc napędu wrzeciona S1/S6		kW	22/26	
Stożek wrzeciona			SK50	
Zakres obrotów		obr/min	30-6000	
Chłodziwo			20 bar, przez wrzeciono, zbiornik 240l	
Magazyn narzędzi		poz.	40, V+H	24
Magazyn głowic			TAK	NIE, wymiana ręczna
Głowice			Kątowa 90°, z wymianą automatyczną, indeksowanie automatyczne co 5°, max 3000 obr/min	Manualna 90°, wymiana i ustawienie ręczne, max 3000 obr/min
Liniały pomiarowe XYZ			TAK	
System sterowania			Heidenhain TNC 620	
Pełne osłony przestrzeni roboczej			TAK	
Prowadnice osi XYZ			toczne	
Certyfikat CE			TAK	
Cena ofertowa netto		PLN	4 500 000	4 150 000